

Платформенные весы ЕВ4 (1200x1200)

- Ударопрочная конструкция
- Платформа весов выполнена из углеродистой стали
- **Функция тарирования** (обнуление массы тары)
- **Режим суммирования**
- **Счётный режим** (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу)
- **Большой светодиодный индикатор** (высота цифр 25мм) имеет встроенный аккумулятор что позволяет работать весам в автономном режиме до 80 часов без подзарядки
- **Проверочный режим (только у индикатора WI-2R)** позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах
- **Режим процентного взвешивания (только у индикатора WI-2R)** (осуществление измерений в процентном соотношении компонентов)
- **Влажность (неконденсированная) - до 85%**
- **Рабочий диапазон температур от -10°C до +40°C**
- **Источник питания - встроенный аккумулятор или сеть 220В**
- **Порт RS232 (только у индикатора WI-2R)**
- **Возможна поставка весов в следующей комплектации:**
 - разные типы индикаторов
 - тензодатчики из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 или IP68
 - пандусы для накатываемых грузов



Модель	Max (кг)	d (кг)	Размер платформы, мм	Масса (кг)
ЕВ4-300 (WI-2R, 1200x1200)	150/300	0,05/0,1	1200 x 1200 x 130	98
ЕВ4-600 (WI-2R, 1200x1200)	300/600	0,1/0,2		
ЕВ4-1000 (WI-2R, 1200x1200)	600/1000	0,2/0,5		
ЕВ4-1500 (WI-2R, 1200x1200)	600/1500	0,2/0,5		
ЕВ4-2000 (WI-2R, 1200x1200)	1000/2000	0,5/1		
ЕВ4-3000 (WI-2R, 1200x1200)	1500/3000	0,5/1		
ЕВ4-300 (WI-5R, 1200x1200)	150/300	0,05/0,1	1200 x 1200 x 130	98
ЕВ4-600 (WI-5R, 1200x1200)	300/600	0,1/0,2		
ЕВ4-1000 (WI-5R, 1200x1200)	600/1000	0,2/0,5		
ЕВ4-1500 (WI-5R, 1200x1200)	600/1500	0,2/0,5		
ЕВ4-2000 (WI-5R, 1200x1200)	1000/2000	0,5/1		
ЕВ4-3000 (WI-5R, 1200x1200)	1500/3000	0,5/1		