

## Крановые весы серии КВ-Е с ПДУ 280



- Ударопрочная конструкция
- Степень пыле-влагозащиты IP 67
- Весы поставляются вместе со специальным кейсом для хранения и транспортировки
- ЖК дисплей 25мм
- Дальность работы ПДУ280 до 200метров в зоне прямой видимости
- Автономное питание (перезаряжаемый аккумулятор) обеспечивает работу весов до 50 часов (при  $t = +20^{\circ}\text{C}$ )
- Безопасная перегрузка до 125%
- Рабочий диапазон температур: от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- Рабочий диапазон температур для ПДУ 280: от  $0^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$
- Влажность (неконденсированная) - до 85% (при  $t = +35^{\circ}\text{C}$ )

Все крановые весы, поставляемые компанией ПетВес, проходят настройку метрологических параметров и калибровку по той географической широте, где планируется использование весов при помощи лицензированной по ГОСТ Р 8.663-2009 эталонной силовоспроизводящей установки 1-го разряда серии СМ.

Модель	Max (кг)	Min (кг)	d (кг)	Масса весов со скобами (кг)
КВ-Е20Т с ПДУ280	20 000	200	10	37
КВ-Е30Т с ПДУ280	30 000	200	20	55
КВ-Е50Т с ПДУ280	50 000	400	20	109
КВ-Е100Т с ПДУ280	100 00	1 000	50	270