

## Паллетные весы EB4-PC

- Ударопрочная конструкция
- Весы предназначены для взвешивания грузов, расположенных на поддонах
- Транспортные ролики позволяют легко перемещать весы к месту взвешивания
- Паллетные весы можно использовать в качестве платформенных, предварительно установив на весах жёсткий лист или паллету
- Большой светодиодный или ЖК индикатор (высота цифр 25мм) имеет встроенный аккумулятор, что позволяет работать в автономном режиме до 80 часов без подзарядки
- Звуковая и визуальная сигнализация о необходимости заряда разряженного аккумулятора
- Функция тарирования (обнуления массы тары)
- Счётный режим (подсчёт количества изделий, имеющих одинаковую массу)
- Проверочный режим (только у индикатора WI-2R) позволяет использовать весы для контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах
- Влажность (неконденсированная) - до 85%
- Рабочий диапазон температур от -10°C до +40°C
- Источник питания - встроенный аккумулятор или сетевой адаптер 9В/500мА
- Порт RS232 (только у индикатора WI-2R)
- Возможна поставка весов в следующей комплектации:
  - разные типы индикаторов
  - тензодатчики из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 или IP68



Модель	Max (кг)	d (кг)	Размер платформы, мм	Масса (кг)
EB4-300-PC (WI-5R, 880x1200)	150/300	0,05/0,1	1200 x 880 x 80	42
EB4-600-PC (WI-5R, 880x1200)	300/600	0,1/0,2		
EB4-1000-PC (WI-5R, 880x1200)	600/1000	0,2/0,5		
EB4-1500-PC (WI-5R, 880x1200)	600/1500	0,2/0,5		
EB4-2000-PC (WI-5R, 880x1200)	1000/2000	0,5/1		
EB4-300-PC (WI-2R, 880x1200)	150/300	0,05/0,1		
EB4-600-PC (WI-2R, 880x1200)	300/600	0,1/0,2		
EB4-1000-PC (WI-2R, 880x1200)	600/1000	0,2/0,5		
EB4-1500-PC (WI-2R, 880x1200)	600/1500	0,2/0,5		
EB4-2000-PC (WI-2R, 880x1200)	1000/2000	0,5/1		